



安装指南

AQ-4000 厨上式净水器

白色、黑色和拉丝钢面处理 三色可选

欢迎您选择体验 Aquasana 产品

您将会享用到洁净、健康的饮用水，和杰出的净水科技带来的安心生活。

目录



净水器易装卸外壳



预装在净水器内的滤芯
(A & B)(型号: AQ-4035)



带螺纹滤芯盖子(A & B)
和预装在净水器上的
“O”型密封胶圈



金属水龙头转接器(2种尺寸),
橡胶垫圈* (并不包括在本系统
的认证中)。



水龙头分流阀及软管组件



高效沉淀物预过滤前置滤芯

型号: AQ-4000

替换滤芯: AQ-4035

额定工作流速: 1.9 lpm

最高运行压力: 80 psi (5.62 kg/cm²)

最低运行压力: 20 psi (1.40 kg/cm²)

最高运行温度: 90°F (32.2°C)

最低运行温度: 40°F (4.44°C)

最大净水量: 1,700 公升



本净水系统通过美国国家卫生基金会按照NSF/ANSI标准42,53和401进行的测试并获得认证,可有效过滤在“效能数据表和www.nsf.org中声明的污染物”



本净水系统通过美国水质协会WQA按照NSF/ANSI标准42和53进行的测试并获得认证,可有效过滤在“效能数据表中声明的污染物”



AQ-4000 厨上式净水器有三种不同罩面可供选择。

重要提示! 您的水龙头是否带有可伸拉喷头?

非常抱歉, Aquasana AQ-4000 厨上式净水器并不适用于这类型水龙头。如果您希望享用 Aquasana 纯净可口的饮用水, 可选择 Aquasana 的厨下式净水器, 并选择合适的水龙头搭配您的家居装饰!



如果原水含有不安全微生物, 或者在原水水质不明的情况下, 必须在使用本净水器之前或之后, 对原水进行充分消毒, 否则不得饮用。本净水器通过囊肿滤除检测, 可以用于经消毒但可能含有可滤除囊肿的原水。

简易安装



图示为白色AQ-4000厨上式净水器。

刚开始使用的首72小时，水龙头的分流阀可能会间歇性地滴水，直至滤芯浸透。在滤芯完全浸透后，每次使用净水器，都会有一股余水排出，用于排气和清洗管道。



操作指南

本净水器已经预装了滤芯，可供您使用 6个月或过滤约1,700公升自来水。



打开冷水阀门

轻拉分流阀上的插栓，便可获得过滤的洁净饮用水。当完成后，可关掉冷水阀门。如果分流阀的插栓没有自动缩回，可在关掉冷水阀门后，把插栓推回原位。



提示：

Aquasana 并不对任何因错误安装引起的直接和间接损失负责。

- 滤芯只适合过滤冷水。
 - 切勿在恒压设备（如：制冰机或者饮水机）上使用本净水器。
 - 如果分流阀不适合您的水龙头，您需要安装其中一个内附的金属水龙头转接头，以便连接。
 - 请确定橡胶垫圈正确放置在分流阀的镀铬旋转垫圈中。
 - 如果发现喉管渗漏，请断开并重新连接喉管。
- *内附的金属水龙头转接头和密封圈并非本净水器认证的一部分。

满意保证

如您选购本产品，您将享受一年保修服务。感谢您选择 Aquasana 的产品！

切勿使您的保修失效：

该净水器的设计和测试均以使用原装Aquasana 部件为前提进行，包括替换滤芯及所有硬件（如分流阀）。使用其他生产商制造的部件有可能导致产品过滤性能下降，系统损坏或故障，同时也会使您的保修失效。请联络当地经销商或致电 400-008-2132 以咨询原装Aquasana 部件的更换信息。



制造商：

Aquasana, Inc.

6310 Midway Road

Haltom City, Texas 76117 · USA

中国总代理：金宝通中国分销（香港）有限公司

中国销售中心：金宝通商贸（深圳）有限公司

深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康桥路108号

粤垦广宇工业区办公楼

客服热线：400 008 2132

电子邮箱：CS-CBD@computime.com

